

AB12CS1ERA(S) A++ | A+
 AB18CS1ERA(S) A++ | A+
 AB24CS1ERA(S) A | A
 AB36ES1ERA(S) A | A++



КАСЕТНИ МОДЕЛИ		AB12CS1ERA(S)	AB18CS1ERA(S)	AB24CS1ERA(S)	AB36CS1ERA(S)
		1U12BS3ERA	1U18FS2ERA(S)	1U24GS1ERA	1U36HS1ERA(S)
Капацитет (kW)	Ладење	3,60 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)	6,5 (2,0-7,3)	9,5 (2,2-11,2)
	Греење	3,70 (1,0-4,8)	5,2 (2,0-6,5)	7,1 (2,5-8,0)	11,0 (2,5-11,8)
Моќност на електричниот приклучок (kW)	Ладење	1,35	1,35	2,02 (0,5-2,6)	2,96 (0,5-4,3)
	Греење	1,400	1,400	1,91 (0,5-2,6)	2,79 (0,5-4,3)
SEER (W/W) Енергетска класа	Ладење	A++ (6,1)	A++ (6,1)	A (5,2)	A (5,1)
SCOP (W/W) Енергетска класа	Греење	A+ (4,0)	A+ (4,0)	A (3,8)	A++ (4,6)
Работна температура (°C)	Ладење	18 до 43	18 до 43	-10 до 46	-10 до 46
	Греење	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Напојување V-ph-Hz	Внатрешна	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
	Надворешна	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50/60
Далечински управувач	Жичен	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)
	Безичен	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)
Ниво на бучава dB(A) Јачина на звукот	Внатрешна	53/49/45	53/49/45	59/57/52	62/60/57
	Надворешна	51	51	57	69
Панел (модел)	Внатрешна	PB-700IB	PB-700IB	PB-950JB	PB-950JB
Вид на компресор	Надворешна	Ротациски	Ротациски	Ротациски	Dual Ротациски
Количина на гас (g)	Надворешна	1200	1200	1600	2700
Проток на воздух (m³/h)	Внатрешна	620/520/450	620/520/450	1300/1100/870	1650/1450/1300
	Надворешна	2000	2000	3000	4000
Нето димензии ШxДxВ (mm)	Внатрешна	570x570x260	570x570x260	840x840x240	840x840x290
	Надворешна	780x245x540	810x288x688	860x308x730	948x340x840
	Панел	700x700x60	700x700x60	950x950x60	950x950x60
Димензии со амбалажа ШxДxВ (mm)	Внатрешна	718x680x380	718x680x380	910x910x300	935x925x390
	Надворешна	930x340x614	930x340x614	995x420x815	1090x410x990
	Панел	740x750x115	740x750x115	985x985x115	985x985x115
Нето тежина / Бруто тежина (kg)	Внатрешна	18,5 / 23	18,5 / 23	25,5 / 30,5	31 / 37
	Надворешна	31,2 / 34,2	31,2 / 34,2	49 / 52	65 / 74
	Панел	2,8 / 4,8	2,8 / 4,8	4,2 / 6,3	4,2 / 6,3
Пречник на цевката (")	Течност	6,35 (¼)	6,35 (¼)	9,52 (¾)	9,52 (¾)
	Гас	9,52 (¾)	9,52 (¾)	15,88 (¾)	15,88 (¾)
Растојание меѓу ногарите на надворешн. единица (mm)	Надворешна	500	583	633	580
Меѓуврска (mm)		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Каде е напојувањето (внатрешна/надворешна) (mm²)		V3x1,5	V3x1,5	V3x1,5	V3x2,5
Максимална висинска разлика (m)		10	10	15	20
Максимална дозволена должина на цевководот (m)		15	15	25	30

