

ПОДНО-ТАВАНСКИ МОДЕЛИ



AC12CS1ERA(S) A++ | A+
 AC18CS1ERA(S) A+ | A+
 AC24CS1ERA(S) A | A++
 AC36ES1ERA(S) A+ | A++



ПОДНО-ТАВАНСКИ МОДЕЛИ		AC12CS1ERA(S)	AC18CS1ERA(S)	AC24CS1ERA(S)	AC36ES1ERA(S)
		1U12BS2ERA	1U18FS2ERA(S)	1U24GS1ERA	1U36HS1ERA(S)
Капацитет (kW)	Ладење	3,5 (0,9-4,5)	3,5 (0,9-4,5)	6,3 (2,0-7,3)	10,3 (2,2-11,0)
	Греење	3,9 (1,0-4,8)	3,9 (1,0-4,8)	7,1 (2,5-8,0)	10,6 (2,2-11,8)
Моќност на електричниот приклучок (kW)	Ладење	1,35	1,53 (0,55-2,0)	2,1 (0,5-2,6)	2,5 (0,5-4,3)
	Греење	1,400	1,48 (0,6-2,0)	2,08 (0,5-2,6)	2,94 (0,5-4,3)
SEER (W/W) Енергетска класа	Ладење	A++ (6,1)	A+ (5,7)	A (5,1)	A+ (5,6)
SCOP (W/W) Енергетска класа	Греење	A+ (4,0)	A+ (4,1)	A++ (4,8)	A++ (4,6)
Работна температура (°C)	Ладење	18 до 43	18 до 43	-10 до 46	-10 до 46
	Греење	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Напојување V-ph-Hz	Внатрешна	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60
	Надворешна	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50/60
Далечински управувач	Жичен	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)	YR-E14 (Опција)
	Бежичен	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)	YR-HD (Стандардно)
Ниво на бучава dB(A) Јачина на звукот	Внатрешна	57/53/46	59/57/52	59/57/52	62/58/56
	Надворешна	62	63	68	69
Вид на компресор	Надворешна	Ротацисни	Ротацисни	Ротацисни	Dual Ротацисни
Количина на гас (g)	Надворешна	1200	1300	1600	2700
Проток на воздух(m³/h)	Внатрешна	650/550/450	800/720/650	800/720/650	1630/1537/1375
	Надворешна	2000	2200	3000	4000
Нето димензии ШxДxВ (mm)	Внатрешна	990x655x199	990x655x199	990x655x199	1298x700x244
	Надворешна	780x245x540	810x288x688	860x308x730	948x340x840
Димензии со амбалажа ШxДxВ (mm)	Внатрешна	1150x750x300	1150x750x300	1150x750x300	1440x780x330
	Надворешна	930x340x614	949x406x745	995x420x815	1090x410x990
Нето тежина / Бруто тежина (kg)	Внатрешна	26,3 / 32,3	28,3 / 34,3	28,3 / 34,3	37 / 47
	Надворешна	31,2 / 34,2	43 / 45,5	49 / 52	65 / 74
Пречник на цевката (")	Течност	6,35 (¼)	6,35 (¼)	9,52 (¾)	9,52 (¾)
	Гас	9,52 (¾)	12,7 (½)	15,88 (¾)	15,88 (¾)
Растојание меѓу ногарите на надворешн. единица (mm)	Надворешна	500	583	633	580
Меѓуврска (mm)		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Каде е напојувањето (внатрешна/надворешна) (mm)		V3x1,5	V3x1,5	V3x1,5	V3x2,5
Максимална висинска разлика (m)		10	15	15	20
Максимална дозволена должина на цевководот (m)		15	25	25	30

